

Silicone Roof Sealant

Sellador siliconado para techos

SmartRoof[™]
Extend the life of your roof

- Ultra Low Solvent Sealant
- Excellent Adhesion
- Exterior Use
- Superior UV Resistance and Weathering Characteristics
- Sellador solvente ultra bajo
- Excelente adherencia
- Uso para exteriores
- Gran resistencia a los rayos UV y protección contra el clima

100%
Silicone
Rubber

Caucho de
silicona
100%



Unaffected
By
Standing
Water

No se ve
afectado por el
agua estancada

White blanco

Manufactured by West Development Group
Fabricado por West Development Group

10.0 oz (300 ml)

SmartRoof[™]
Extend the life of your roof



Made in U.S.A.

Smart Roof[™] Silicone Roof Sealant

Use on Any Roof:

- Offers excellent adhesion to most building materials
- Ideal for seams, flashings, fasteners and drains
- Used as a weatherseal in non-structural glazing
- Fungus and mildew resistant
- For vertical and horizontal crack repairs and 2-point adhesion on control joints

CONTAINS:

Silica, amorphous, fumed, crystalline-free; Siloxanes and silicones, dimethyl, hydroxy-terminated; Titanium dioxide.

INSTRUCTIONS:

1. Cut nozzle to 45° angle. Load cartridge into gun and squeeze trigger to start flow; work sealant into joint.
2. Smooth with proper tool.
3. Use a backer rod when filling joints deeper than 1/2".

Use with adequate ventilation and wash hands thoroughly after handling. See Material Safety Data Sheet for additional information.

CLEAN UP:

Uncured sealant can be cleaned up using solvent or 100% moisture-free mineral spirits (follow precautions and directions on solvent container).

CAUTION:

MAY CAUSE DROWSINESS.
Contains Quartz which can cause cancer.

Úselo en cualquier techo:

- Ofrece una excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción
- Ideal para juntas, bandas impermeabilizantes, sujetadores y drenajes
- Se utiliza como burlete para vidrios no estructurales
- Resistente a hongos y moho
- Para reparar grietas en sentido vertical y horizontal y adherencia de 2 puntos en compensadores de dilatación

CONTIENE:

Silice amorfo, ahumado, libre de cristales; siloxanos y siliconas, dimetil, grupos terminados en "hidroxi-"; dióxido de titanio.

INSTRUCCIONES:

1. Cortar la boquilla en ángulo de 45°. Colocar el cartucho en la pistola y apretar el gatillo para iniciar el flujo; aplicar el sellador dentro de la junta.
2. Alisar con la herramienta adecuada.
3. Usar una tira de respaldo al rellenar juntas de más de 13 mm (1/2") de profundidad.

Usar con adecuada ventilación y lavarse bien las manos después de manipularlo.

Consultar la hoja de datos de seguridad de los materiales para obtener información adicional.

LIMPIEZA:

El sellador no curado puede limpiarse usando solvente o alcoholes minerales (seguir las precauciones e indicaciones en el envase del solvente).

PRECAUCIÓN:

PUEDA CAUSAR SOMNOLENCIA.
Contiene cuarzo, que puede causar cáncer.



Questions? Contact Customer Service at 855-355-4660
¿Alguna pregunta? Comuníquese con el Servicio al Cliente
llamando al 855-355-4660
www.smartroofsilicone.com